

Wartung	611	Nova-Air Elemente
<b>Wartung von Zulüfter</b>		
<p>Der Zulüfter muss - ähnlich wie andere Geräte - von Zeit zu Zeit gereinigt werden, denn am Element selbst und an der Stoffverkleidung setzt sich Staub ab. Ferner können sich im Insektennetz kleine Insekten und Pflanzenteile ansammeln.</p> <p>1) Innensichtblende und Insektennetz abnehmen. Hierzu an den Kanten der Innensichtblende ziehen. Dabei lösen sich die Innensichtblende und das Insektennetz als Ganzes.</p> <p>2) Beachten Sie bitte, daß das Insektennetz und die Innensichtblende für jedes Element angepasst wird. Markieren Sie deshalb beide, damit Sie wissen zu welchem Element sie gehören.</p> <p>3) Das Insektennetz und die Innensichtblende lassen sich nun mit Wasser, Seife und einer weichen Bürste reinigen.</p> <p>4) Jetzt ist das Faltelement frei zugänglich. Es lässt sich von Staub und von Insekten mittels Staubsauger, einer weichen Bürste oder einem weichen feuchten Tuch reinigen.</p>	<p>5) Sie können jetzt das Insektennetz und die Innensichtblende wieder montieren. Achten Sie darauf , daß die Klammern richtig im Element liegen. Nun können sie durch leichten Druck, die Innensichtblende und das Insektennetz mit dem Element verbinden.</p> <p>6) Die Reinigung der Außenjalousie ist schnell durchgeführt. Verwenden Sie Wasser, Seife und eine weiche Bürste und wischen Sie anschließend mit einem weichen trockenen Lappen nach.</p> <p><b>NB!</b> Wegen der besonderen Oberflächenbehandlung der Jalousie und der Innensichtblende dürfen nur neutrale Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von 5-8 verwendet werden.</p> <p>Sandpapier, Stahlwolle oder Stahlbürsten dürfen für die Reinigung nicht benutzt werden.</p>	